

MOBIL

STETS IN REICHWEITE

SICHER



EDMOLIFT LÖST IHRE HEBEAUFGABEN

Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe von 980 mm heben. Der Niveaulift bietet auf drei Seiten Bein- und Fußfreiheit und sorgt so dank seiner ausgesprochen guten Zugänglichkeit für ein reibungsloses Arbeiten. Mit unserem Zubehör „Transportwagen“ wird der Niveaulift darüber hinaus mobil und bietet damit zwei äußerst praktische Vorteile: Erstens kann er beim Aufräumen und Reinigen einfach bewegt werden. Zweitens kann er mehrere Arbeitsplätze bedienen, sodass sich Ihre Investition noch mehr lohnt.

Paletten oder Container werden mit dem Handhubwagen oder Gabelstapler direkt auf den Niveaulift gestellt. Die TSL-Modelle haben eine Mindesthöhe von 70 mm, bei den

TSE-Modellen beträgt diese nur 10 mm.

Niveaulifte vom Typ TSLN sind mit einer stufenlosen Neigungsfunktion ausgerüstet und können um 40° nach links oder rechts geneigt werden. Dies ist eine erhebliche Arbeitserleichterung, denn so wird ein „ergonomisches Fenster“ aufgestoßen, das dazu beiträgt, Streckbewegungen zu vermeiden und gleichzeitig einen guten Überblick über den Inhalt der Lasteinheit gestattet. Für eine optimale Arbeitsergonomie verfügen TSL und TSLN über einen T-förmigen Grundrahmen. Dank fehlender Fußhindernisse auf drei Seiten kann der Bediener beim Be- und Entladen näher an die Last herantreten. Wählen Sie aus unserem breiten Angebot, das dank seiner enormen Flexibilität eine optimale

Lösung ermöglicht: Wir bieten Ihnen viele verschiedene Ausführungen und Modelle, Tragkräfte zwischen 1.000 und 1.500 kg und die Möglichkeit, einzigartige kundenspezifische Anpassungen vorzunehmen.

EdmoLift hat die Lösung für Ihre Hebeaufgaben.



PRODUKTINFORMATIONEN

Modell	Art.-Nr	Tragkraft kg	Hub mm	Min. Höhe höjd mm	Länge mm	Breite mm	Hubzeit sek	Leistung	Gewicht kg brutto	Anm.
TSL 1002	33280	1000	900	70	1245	850	13	0,75	250	
TSE 1002	33325	1000	900	10	1245	1040	13	0,75	340	
TSL 1502	34850	1500	900	80	1245	850	32	0,75	465	

PRODUKTINFORMATIONEN, TSLN

Modell	Art.-Nr	Tragkraft kg	Hub mm	Min. Höhe höjd mm	Länge mm	Breite mm	Hubzeit sek	Leistung	Gewicht kg brutto	Anm.
TSLN 1002	35165	1000	900	70	1245	850	13	0,75	275	

CE- ODER HERSTELLERERKLÄRUNG

Unsere Hubtische und Hubplattformwagen werden gemäß den grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Hubtische (EN 1570) bzw. Hubplattformwagen (EN 1757-1) konstruiert und produziert und erfüllen somit die Anforderungen der Maschinen-, der Niederspannungs- und der EMV-Richtlinie. Die Produkte werden vor der Auslieferung getestet und mit CE-Kennzeichen sowie der Konformitätserklärung bzw. in einigen Fällen der Herstellererklärung geliefert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tragkraft bis zu 1.500 kg.
- Kundenspezifische Anpassungen – auf Wunsch liefern wir auf Ihren speziellen Bedarf zugeschnittene Gabeln.
- Gute Zugänglichkeit von drei Seiten.
- Große Hubhöhen – 1.100 mm.
- Entspricht EN 1570 - verfügt über die CE-Kennzeichnung.
- 24 V DC-Steuerung und Bedieneinrichtungen mit Totmannschalter.
- Elektrosystem gemäß IP54.
- Überlastschutz.
- Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen Außenseiten der Gabel.
- Niveaulifte verfügen über elektrische Sicherheitsventile. TSL/TSE sind nicht mit Servicesperren versehen.
- Wartungsfreie Lager.
- SPS-Steuerung für einfaches Anpassen an spezielle Anforderungen.
- Betriebsanleitung in 20 verschiedenen Sprachen.