

LEICHT

FLEXIBEL

ERGONOMISCH



## EDMOLIFT LÖST IHRE HEBEAUFGABEN

Die Wagen und Arbeitstische der TZ-Serie von EdmoLift sind stabile schwedische Produkte. Die Wagen sind ausgesprochen leichtgängig und vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus können die TZ-Modelle an die Kundenanforderungen angepasst werden. Tischplatte und Fahrgestell sind feuerverzinkt und verfügen so über eine ansprechende, äußerst widerstandsfähige Oberfläche.

Hubplattformwagen sind überall da unverzichtbar, wo Komponenten gehoben, montiert oder transportiert werden, bzw. wo eine verstellbare Arbeitshöhe notwendig ist.

Wählen Sie aus unserem breiten Angebot: Unser Sortiment umfasst viele verschiedene Modelle mit Einzel- oder Doppelschere, Tragkräften zwischen 200 kg und 1 t sowie Tischplattenhöhen von 920 mm bis 1620 mm. Die Wagen gibt es mit Fußpumpe oder Batterieantrieb, mit integriertem Batterieaggregat und -ladegerät.

Große, leichtgängige Reifen mit Doppelbremse an den schwenkbaren Rädern sorgen für eine sichere und leichte Manövrierbarkeit der Wagen.

EdmoLift hat die Lösung für Ihre Probleme beim Heben und der Materialhandhabung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN TZ-HUBPLATTFORMWAGEN

- Tragkraft bis zu 1000 kg.
- Feuerverzinkte Tischplatten und Fahrgestelle für eine unübertroffene Oberfläche und Widerstandsfähigkeit\*.
- Einfache Manövrierbarkeit.
- Die B-Modelle verfügen über Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät.
- Die wartungsfreien Gelbatterien sind geschützt eingebaut.
- Tischplattenlängen zwischen 900 mm und 1000 mm.
- Maximale Arbeitshöhe zwischen 920 mm und 1620 mm.
- Entspricht EN 1757-1 - verfügt über die CE-Kennzeichnung.
- 12 V DC-Steuerung und Bedieneinrichtungen mit Totmannschalter.
- Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen.
- Überlastschutz.
- Stufenlose Absenkung.
- Betriebsanleitung in 20 verschiedenen Sprachen.

\* TZ 1000B und TZD 400B sind mit 2-Komponentenlack lackiert.



## PRODUKTINFORMATIONEN

Modell	Art.-Nr	Tragkraft kg	Max höhe mm	Minim. höhe mm	Länge mm	Breite mm	Plattform mm	Antriebsdaten Leistung	Batterie	Ladung	Gewicht kg brutto
TZ 303	22131	300, Fotp.	920	320	1150	650	900 x 600	Fotpump	—	—	65
TZ 503	22029	500, Fotp.	920	320	1150	650	900 x 600	Fotpump	—	—	75
TZ 503B	22030	500, Batterie	920	320	1150	650	900 x 600	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	90
TZ 1000B	34000	1000, Batterie	920	320	1230	800	1000 x 800	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	189
TZD 203	22031	200, Fotp.	1620	450	1150	650	900 x 600	Fotpump	—	—	85
TZD 203B	22032	200, Batterie	1620	450	1150	650	900 x 600	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	100
TZD 400B	34070	400, Batterie	1620	450	1230	800	1000 x 800	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	220
EZ 1000B	515216	1000, Batterie	900	320	1240	805	900 x 800	0,8 kW	12V 28Ah	4A/230V	190

### CE- ODER HERSTELLERERKLÄRUNG

Unsere Hubtische und Hubplattformwagen werden gemäß den grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Hubtische (EN 1570) bzw. Hubplattformwagen (EN 1757-1) konstruiert und produziert und erfüllen somit die Anforderungen der Maschinen-, der Niederspannungs- und der EMV-Richtlinie. Die Produkte werden vor der Auslieferung getestet und mit CE-Kennzeichen sowie der Konformitätserklärung bzw. in einigen Fällen der Herstellererklärung geliefert.