



Ein variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen komplett verschraubt. Zerlegte Anlieferung.

Baukasten-System

Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

4614 | 4615 | 4616



4614 | 4615 | 4616

12 Tragarme einseitig Nutzlänge 600 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

4624 | 4625 | 4626

24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).

Sonderausrüstung:

PVC-Schlauch

Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.

Abrollsicherung

als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar.

Nutzhöhe: 30 mm bei PVC-Schlauch: 27 mm

Mehrpreis pro Wagen mit

- Tragarmen einseitig
- Tragarmen zweiseitig



Tragarme mit PVC-Schlauch



Abrollsicherung



Schiebegriff



Bestellnr. des Wagens bzw. des Tragarmes mit „AS“ ergänzen, z.B. „4614 AS“ bzw. „E4614TA AS“.

Schiebegriff

mittels Klemmschellen am Außenpfosten des Wagens anschraubbar

Bestell-Nr. 4680

Zubehör S. 152-154

	Tragkraft kg	Rahmen L x B mm	TPE-Bereifung mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragarme pulverbeschichtet		Tragarme pulverbeschichtet und mit PVC-Schlauch überzogen	
					Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
Tragarmwagen	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4614		4614-1	
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4615		4615-1	
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4616		4616-1	
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4624		4624-1	
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4625		4625-1	
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4626		4626-1	



Komponenten für Tragarmwagen

Komponenten für Tragarmwagen

Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen. Horizontalstreben sind in Sonderlängen lieferbar.

Holzböden für Tragarmwagen

aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.



Holzböden für Tragarmwagen

Komponenten für Tragarmwagen		Bestell-Nr.	
A	Horizontalstrebe 1200 mm lang	E4614HS	
	Horizontalstrebe 1600 mm lang	E4615HS	
	Horizontalstrebe 2000 mm lang	E4616HS	
B	Außenpfosten	E4614AP	
C	Mittelpfosten	E4614MP	
D	Rollentraverse (ohne Rollen)	E4614RT	
E	Tragarm 370 mm lang (1 Satz = 2 Stück)	E4624TA	
	Tragarm 370 mm lang mit PVC-Schlauch (1 Satz = 2 Stück)	E4624-1TA	
F	Tragarm 600 mm lang	E4614TA	
	Tragarm 600 mm lang mit PVC-Schlauch	E4614-1TA	

Holzböden für Tragarmwagen	Größe	Bestell-Nr.	
	1200 x 370 mm	E4624ET	
	1600 x 370 mm	E4625ET	
	2000 x 370 mm	E4626ET	
	1200 x 600 mm	E4614ET	
	1600 x 600 mm	E4615ET	
	2000 x 600 mm	E4616ET	