

**4411 | 4412 | 4413**

mit festen Rohrbügeln.
Stahlrohr- und Profilstahl
geschweißt, pulverbeschichtet
blau RAL 5007. Plattform Holz-
werkstoffplatten, Oberfläche
Buchendekor. Aufbau Stahl-
rohr-Konstruktion verschraubt.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 200 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager. Lenkrollen
mit Feststeller.

Anlagehöhe: 1050 mm
Haltebügelhöhe: 300 mm



4411 | 4412 | 4413



4445

4445

Profilstahl und Stahlrohr
geschweißt, Ladefläche aus
rutschsicherer Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 200 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager. Lenkrollen
mit Feststeller.

Anlagehöhe 1150 mm

4463 | 4463-1**4465 | 4465-1****bis 1200 kg Tragkraft**

Profilstahl und Stahlrohr
geschweißt, pulverbeschichtet,
Siebdruckplatte. 7 Verstellmög-
lichkeiten für Einsteckbügel.

Bügelabstand licht 90 mm,
2 Lenk- und 2 Bockrollen,

750 kg = TPE-Bereifung, Naben
mit Rillenkugellager

1200 kg = Vollgummi-Elastic-
Bereifung, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager.

Lenkrollen mit Feststeller.

Ladeflächenhöhe 295 mm



4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1



Palettenfüße 2021



4363 | 4365

4363 | 4365**Plattenständer****1200 kg Tragkraft**

Profilstahl und Stahlrohr
geschweißt, pulverbeschichtet,
Holzplattform. 4 Gummifüße.

7 Verstellmöglichkeiten für
Einsteckbügel. Lieferung
ohne Bügel.

Lichter Abstand zwischen den
Bügeln 90 mm.

An einer Stirnseite eine
sechsteilige **Anlaufrolle**.

Zubehör für Plattenständer**4363 | 4365:**

Palettenfüße Unterfahrhöhe
100 mm, für Gabelhubwagen
oder Gabelstapler.

Zubehör S. 152-154

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Eigengewicht kg | |
|--|---------------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| Plattenwagen mit festen Rohrbügeln | 4411 | 600 | 200 | 1070 x 335 | 1070 x 610 x 1321 | 33 | |
| | 4412 | 600 | 200 | 1070 x 435 | 1070 x 710 x 1321 | 38 | |
| | 4413 | 600 | 200 | 1270 x 535 | 1270 x 810 x 1321 | 42 | |
| Plattenwagen | 4445 | 500 | 200 | 1500 x 400 | 1500 x 710 x 1510 | 56 | |
| Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel) | 4463 | 750 | 200 | 1200 x 800 | 1320 x 800 x 295 | 51 | |
| | 4463-1 | 1200 | 200 | 1200 x 800 | 1320 x 800 x 295 | 56 | |
| | 4465 | 750 | 200 | 1600 x 800 | 1720 x 800 x 295 | 57 | |
| | 4465-1 | 1200 | 200 | 1600 x 800 | 1720 x 800 x 295 | 63 | |
| Plattenständer (ohne Bügel) | 4363 | 1200 | - | 1200 x 800 | 1365 x 800 x 100 | 45 | |
| | 4365 | 1200 | - | 1600 x 800 | 1765 x 800 x 100 | 51 | |
| | Bestell-Nr. | Länge mm | Höhe mm | | | Eigengewicht kg | |
| Einsteckbügel für Plattenwagen 4463 4463-1 4465 4465-1 und Plattenständer 4363 4365 | 3012 | 1200 | 300 | | | 5 | |
| | 6012 | 1200 | 600 | | | 6 | |
| | 9012 | 1200 | 900 | | | 7,5 | |
| | 3016 | 1600 | 300 | | | 6 | |
| | 6016 | 1600 | 600 | | | 7 | |
| | 9016 | 1600 | 900 | | | 8,5 | |
| | Palettenfüße | 2021 | - | - | | | 6 |

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

Baukasten-System Glaswagen Plattenwagen

zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen.

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

1200 kg Tragkraft

4454 | 4455 | 4456

einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt.

4474 | 4475 | 4476

zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt.

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Außenmaße L x B x H mm | Auflagefläche L x B mm | Anlagehöhe mm | Eigengewicht kg |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Einseitige Anlage | 4454 | 1200 | 200 | 1276 x 800 x 1788 | 1276 x 430 | 1450 | 63 |
| | 4455 | 1200 | 200 | 1676 x 800 x 1788 | 1676 x 430 | 1450 | 71 |
| | 4456 | 1200 | 200 | 2076 x 800 x 1788 | 2076 x 430 | 1450 | 96 |
| Zweiseitige Anlage | 4474 | 1200 | 200 | 1276 x 800 x 1783 | 1276 x 2x 230 | 1450 | 69 |
| | 4475 | 1200 | 200 | 1676 x 800 x 1783 | 1676 x 2x 230 | 1450 | 77 |
| | 4476 | 1200 | 200 | 2076 x 800 x 1783 | 2076 x 2x 230 | 1450 | 83 |