

### Wägerahmen 078 , EG-eichfähig Klasse III

Innovative Lösung zur Aufnahme von kundenseitigen Aufbauten wie Gurtförderern, Rollenbahnförderer, Big-Bag-Gestelle, etc..  
Variables Rahmensystem in gepulverter Ausführung. Durch modulare Bauweise sind Länge und Breite stufenlos wählbar.

**flexibles Rahmenmaß** von mind. 500 x 500 mm bis max. 2500 x 1500 mm

**flexible Wägebereiche** bis max. 3000 kg , höhere Lastbereiche auf Anfrage ebenfalls möglich. Vorlasten bis 2000 kg in Abhängigkeit des Wägebereiches.

**3 Ausführungen lieferbar:** Boden-, Bockausführung und Ausführung zum Unterfahren.

Pulverbeschichtet, Edelstahl oder feuerverzinkt.

*Flexibel und dynamisch!*



**RHEWA**  
Waagen

### Wägerahmen 038 , EG-eichfähig Klasse III

Robustes und variables Rahmensystem in gepulverter Ausführung. Durch modulare Bauweise sind Länge und Breite stufenlos wählbar. Kosten- und wiegetechnisch günstige Lösung nach Maß zur Aufnahme von kundenseitigen Aufbauten wie Gurtförderern, Rollenbahnen. Die Positionierung und Ausführung der Befestigungspunkte nach Kundenwunsch.

In Verbindung mit der optionalen Bockausführung kann jede gewünschte bzw. benötigte Förderhöhe realisiert werden.

**flexibles Rahmenmaß** von mind. 300 x 235 mm bis max. 1500 x 1000 mm

**flexible Wägebereiche** bis max. 300 kg. Vorlasten bis 200 kg in Abhängigkeit des Wägebereiches.

**2 Ausführungen lieferbar:**

Freistehend oder Bockausführung. Je nach Maß und Wägebereich mit 2 oder 4 Wägezellen.

Pulverbeschichtet, Edelstahl oder feuerverzinkt.

*Flexibel und dynamisch!*



Abb. 038-4-BA mit Fahrvorrichtung

**RHEWA**  
Waagen