

Wägebrücke 060 - für Durchfahrwaagen EG-eichfähig Klasse III

Robuste und extrem flache Wägebrücke zum mühelosen Befahren mit Transportwagen oder Hubwagen. Platzsparend durch die integrierte Rampe. Ohne Einbau leicht befahrbar!



Pulverbeschichtet oder CNS 1.4301.



Brückenmaß in mm	Wägebereich in kg	Ziffersschritt in g	Bestell-Nr.
1000 x 850	2 - 300	100	060/300/100
	4 - 600	200	060/600/100
	10 - 1500	500	060/1500/100
	20 - 3000	1000	060/3000/100
1250 x 1050	2 - 300	100	060/300/125
	4 - 600	200	060/600/125
	10 - 1500	500	060/1500/125
	20 - 3000	1000	060/3000/125

Optionen für die Durchfahrwaage 060

■0383: Komplette Wägebrücke (einschließlich Wägezellen) aus CNS 1.4301
■0410: Steckverbindung
■0439: Ausführung als 2-Bereichswaage
■0220: Zusätzliche Rampe, pulverbeschichtet
■0224: Zusätzliche Rampe, CNS 1.4301
■0225: Überfahrsicherung, CNS 1.4301

Wägebrücke 062 - für Durchfahrwaagen, EG-eichfähig Klasse III

Ideale Waage zum Befahren mit kleinrädri gen Behältern über eine kurze, flache Rampe. Aufgrund der Leichtbauweise und den seitlichen Griffaschen müheloses umsetzen und transportieren. Flach und platzsparend!



Pulverbeschichtet.



Brückenmaß in mm	Wägebereich in kg	Ziffernschritt in g	Bestell-Nr.
1140 x 800	2 - 200	100	062/200

Optionen für die Durchfahrwaage 062

■0410: Steckverbindung
■0439: Ausführung als 2-Bereichswaage
■0224: Zusätzliche Rampe, CNS 1.4301
■0225: Überfahrsicherung, CNS 1.4301
■0260: Geländer, CNS 1.4301