

6576 Treppen-Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	1,50 m
Bühnenlänge	1,90 m
Reichhöhe	4,25 – 14,25 m
Standhöhe	2,25 – 12,25 m
Gerüsthöhe	3,30 – 13,30 m

Auch dieses Fahrgerüst besitzt die bewährten Vorzüge des Baukastensystems. Wirtschaftlichkeit im Aufbau, Betrieb und bei der Anschaffung. Kurze, besonders kompakte Ausführung. Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.

Zulässige Belastung:

3,0 kN (300 kg) verteilte Last, entspricht 1,5 kN/m²
(150 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 2, DIN EN 1004.

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den im Katalog dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:

Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
Halteohr, Best.-Nr. 6071/41



Ballastierung 6576				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
6576/04	0	0	0	0
6576/06	0	0	0	20 *
6576/08	0	20 *	40	100 *
6576/10	0	40 *	nicht zulässig	nicht zulässig
6576/12	0	60 *	nicht zulässig	nicht zulässig
6576/14	0	100 *	nicht zulässig	nicht zulässig

* Bei Verwendung von Halterohren 6071/41 ist keine Ballastierung notwendig.

6576

G

Aufbaukombinationen mit Ausleger

Rahmenteilbreite 1,50 m / Bühnenlänge 1,90 m



Best.-Nr.	Bezeichnung	6576/04	6576/06	6576/08	6576/10	6576/12	6576/14	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	4,25	6,25	8,25	10,25	12,25	14,25			
	Standhöhe ca. m	2,25	4,25	6,25	8,25	10,25	12,25			
	Gerüsthöhe ca. m	3,30	5,30	7,30	9,30	11,30	13,30			
Einzelelemente / Stückliste										
6073/22	Rahmenteil & Sprossen	2	4	6	8	10	12	2,15	1,50	12,5
6079/23	Geländerteil	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8
6276/24	Bühne m. Durchstiegsklappe	1	1	1	1	1	1	1,90	0,65	13,0
6177/24	Bühne o. Durchstiegsklappe	1	2	3	4	5	6	1,90	0,65	14,5
6273/40	Treppe	1	2	3	4	5	6	2,50	0,53	13,8
0079632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4			0,2
6378/27	Diagonale	1	2	3	4	5	6	2,45		2,5
6178/28	Verstrebung	6	11	16	21	26	31	1,90		2,1
6273/29	Geländerrohr	1	2	3	4	5	6	2,80		4,0
6173/42	Horizontaldiagonale	1	1	1	1	1	1	2,30		2,5
6371/36	Ausleger	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,7
007503*	Lenkrolle Ø 150 m. Spindel	4	4	4	4	4	4			4,0
007760	Sicherungsstecker	4	8	12	16	20	24			0,1
Gesamtgewicht ca. kg		144,5	215,2	285,9	356,6	427,3	489,0			

* Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mit Spindel

Best.-Nr.6371/50