



## 8185 Arbeitsplattform, kurz

- › Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit vierseitig umlaufendem Geländer.
- › Plattformgröße 400×550 mm.
- › Aufstiegsteile mit komfortablen, 55 mm tiefen Breitsprossen.
- › Manuelle, klemmbare Verriegelungsstreben.
- › Seitliche, einklappbare Traversen.
- › Ein- und ausklappbare Ausleger für hohe Standsicherheit.
- › Maximale Belastung: 150 kg (1,5 kN).
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.



Sprossenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1.250	1.450	1.630	1.920	2.010
Schrittlänge	ca. m	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80
Gewicht	ca. kg	21,8	23,6	25,9	28,1	30,4
EAN-Code		4019502352148	4019502352155	4019502352162	4019502352179	4019502352186
Best.-Nr.		818503	818504	818505	818506	818507

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

## 8187 Arbeitsplattform, lang

- › Ausführung wie 8185, jedoch Plattformgröße 400×1.200 mm.
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.



Sprossenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1.250	1.450	1.630	1.920	2.010
Schrittlänge	ca. m	1,70	1,90	2,10	2,30	2,45
Gewicht	ca. kg	31,5	33,3	35,7	37,9	40,1
EAN-Code		4019502352094	4019502352100	4019502352117	4019502352124	4019502352131
Best.-Nr.		818703	818704	818705	818706	818707

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.