

INDIKATOR 4100

Indikator mit erweiterter Funktionalität

VORTEILE

- Stückzählung, Kode-Eingabe, umschaltung kg/lb
- Relais-Ausgang zur Dosiersteuerung
- Drei Kommunikationsprotokolle
- Display mit Hintergrundbeleuchtung

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tarierung per Knopfdruck
- Tara-Eingabe über Tastatur
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Datenübertragung: wahlweise drucken, kontinuierlich oder Frage/Antwort
- Stückzahlzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Eingabe von 5-stelligen Codes, über Tastatur
- kg oder lb Anzeige
- Datum/Zeitfunktion für Ausdruck
- Fehlermeldung im Display
- Stromversorgung zum Drucker ein- und ausschaltbar in der Anzeige
- Automatische Abschaltfunktion, durch Einstellung im Parameter definiert
- Batterie-Ladeaufforderung in der Anzeige

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- | | |
|-------------------|---|
| ▪ Anzeige | Digital |
| ▪ Segmente | LCD, Ziffernhöhe 18 mm, Hintergrundbeleuchtung |
| ▪ Anzeigeschritt | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 oder 50 kg (jenes Ausführung des Wiegesystems) |
| ▪ Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
| ▪ Montagebügel | Stahl |
| ▪ Farbe | rot (RAL 3000) |
| ▪ Schutzklasse | IP65 |
| ▪ Stromversorgung | 12V (230V für stationäre Anwendungen) |
| ▪ Verbrauch | 26 mA (18 mA ohne Hintergrundbeleuchtung) |
| ▪ Abmessungen | BxHxT: 182 x 77 x 60 mm (ohne Montagebügel) |

Top-Qualität
Zusätzliche Funktionen



RAVAS

RAVAS GmbH

Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland
T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596
backoffice@ravas.com, www.ravas.de



PREMIUM-OPTIONEN*

- Druckerausgang für Thermo- oder Nadel- drucker
- Bluetooth oder WLAN Anschluß
- Relais-Ausgang zur Dosiersteuerung

OPTIONEN*

- RS232 Schnittstelle zur Anbindung am Stapler-Terminal
- Mehrbereichsanzeige (siehe Spezifikation Wiegesystem)
- Explosionsgeschützte Ausführung (Exd)

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen